

ШКАФЫ ARES СО СПЛОШНОЙ ДВЕРЬЮ И МП



Материал	: Корпус и двери: Низкоуглеродистая сталь 1 - 1,5 мм Монтажная плата: Оцинкованная сталь 1,5 - 2 мм
Обработка поверхности	: Корпус и двери: Фосфатирование, полиэфирное порошковое покрытие RAL7035 Монтажная плата: Оцинкованная
Степень защиты IP	: МЭК 60529 IP 66
Степень защиты NEMA	: Nema 4
Стандарты	: МЭК 62208
Комплект поставки	: Корпус, комплект основания и потолочной панели, дверь, 2 шт. рейки двери, ключ, монтажная плата, принадлежности для сборки

Технические чертежи: см. стр. 268

Принадлежности:

Плетеные кабели заземления
стр.: 91



Крепление на стену стр.: 91



Другие принадлежности стр.: 86

ШКАФЫ ARES СО СПЛОШНОЙ ДВЕРЬЮ И МП

АРТИКУЛ	Ширина (W)	Высота (H)	Глубина (D)	W2 (мм)	H2 (мм)	Замки	Петли	Вес (кг)
101.250*	300	400	150	249	334	1	2	5,5
101.251*	300	400	200	249	334	1	2	6
101.252*	400	400	200	349	334	1	2	7,5
101.253*	400	500	200	349	414	1	2	9
101.254	400	600	200	349	534	2	2	10,5
101.255	400	600	280	349	534	2	2	11,8
101.265	500	500	200	449	434	2	2	11,4
101.266	500	500	280	449	434	2	2	13,4
101.256	500	600	200	449	534	2	2	13,1
101.257	500	700	200	449	634	2	2	14,9
101.258	500	700	280	449	634	2	2	16,5
101.259	600	800	200	549	734	2	2	19,5
101.260	600	800	280	549	734	2	2	21,3
101.261	600	1000	280	549	934	2	3	34,1
101.262	600	1150	280	549	1084	3	3	36,4
101.267	800	800	200	749	734	2	2	24,6
101.268	800	v800	280	749	734	2	2	27,9
101.263	800	1000	280	749	934	2	3	40,7
101.264	800	1150	280	749	1084	3	3	46,1

* Не включают дверные рейки в комплект поставки.

