

## ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

## ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



<b>Материал</b>	: 1,5 мм Оцинкованная сталь + покрытие RAL 7035, решетка: АБС пластик
<b>Степень защиты IP</b>	: IP 55
<b>Комплект поставки</b>	: 1 шт. кожух , 1 шт. 150x150 мм или 250x250 мм фильтрующая решетка, принадлежности для сборки

## Защитный кожух с решеткой

Размеры решетки	Артикул
150x150 мм	<b>983.121</b>
250x250 мм	<b>983.122</b>

<b>Материал</b>	: 1,5 мм Оцинкованная сталь + покрытие RAL 7035, решетка: АБС пластик
<b>Степень защиты IP</b>	: IP 55
<b>Комплект поставки</b>	: 1 шт. кожух , 1 шт. 150x150 мм или 250x250 мм фильтрующий вентилятор, принадлежности для сборки

## Защитных кожух с фильтрующим вентилятором

Размеры решетки	Напряжение	Мощность	Артикул
150x150 мм	230 В АС	19 Вт	<b>983.123</b>
250x250 мм	230 В АС	45 Вт	<b>983.124</b>

## ПОТОЛОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР



<b>Цвет</b>	: RAL 7035
<b>Степень защиты IP</b>	: IP 44
<b>Вентилятор</b>	: EBM PAPST

- Напряжение 230 В АС
- Он выбрасывает нагретый воздух из корпуса под углом от вертикали до горизонтали. В случае вентилятора, который выбрасывает воздух под горизонтальным углом, встречное давление находится на минимальном уровне. Таким образом, обеспечивается активное и экономичное охлаждение с меньшей мощностью/потреблением и низкой стоимостью вентилятора.
- Применяется при условии, когда внешняя температура < требуемой температуре внутри шкафа

Артикул	Воздушный поток	Мощность
<b>982.202</b>	<b>560 м³/ч</b>	<b>58 Вт</b>
<b>982.203</b>	<b>970 м³/ч</b>	<b>85 Вт</b>